

- Generadores Certificados SEC (ISO 8528).
- Bajo Protocolo PC-115UNE-EN12601:2001.
- Partida eléctrica.
- Motor de alto rendimiento Diesel 4 tiempos
- Alternador bobinado 100% Cobre.
- Incluye sensor de aceite de bajo nivel, (detiene automáticamente el equipo).
- Gran capacidad de estanque de combustible (mayor autonomía).
- Puente rectificador y sistema AVR independientes.
- Breaker, protección contra sobrecargas.
- Incluye voltímetro.
- Incluye sistema de carga de baterías (No incluye cables para la carga).
- Incluye llave de Bujía.
- Gabinete insonorizado, bajo nivel de ruido.
- Sistema de escape tipo Laberinto (bajo nivel de ruido).



PARAMETROS TECNICOS GENERADOR DIESEL 7GF-LED		
Generador	Maximo Poder .A.C.output	7.0 kw / 7000 W/ 7.0 Kva
	Poder Continuo .A.C.output	6.5 kw / 6500 Watts / 6.5 Kva
	Frecuencia A.C	50 Hz
	Voltage	220V
Motor	Modelo Motor	LT192FD
	Potencia Motor Hp	12.0HP
	Tipo Motor	Air-cooled ;4-stroke;Diesel;single cylinder
	Sistema Encendido	Inyección Directa
	Sistema de Arranque	Eléctrico
	Desplazamiento	498cc
	Poder continuo Motor Max.Output	11.0kw
	Estanque Gasolina	16L
	Tipo Gasolina	Diesel
	Tiempo continuo de Operación	9h
	Consumo Minimo de Combustible	375g/kw.h
	Nivel de Ruido	70dB
	Sistema protección bajo Nivel Aceite	SI, con detención automatica
Tamaño y Peso	Tipo de Aceite	SAE 10W30 o 10W40
	Capacidad carter de Aceite	1.65L
	Dimensiones(LxWxH)(mm)	945x550x770
	Peso Neto	165kg
	Factor Potencia	F1
	Regulación Voltage	AVR
	Bobinado Estator	Cobre
	Voltmetro	si
	Protector AC	si
	Protector DC	si
	Sistema de Carga de Baterías	si
	DC Output	14±2 Volts
	Luz Indicadora Piloto	si
	Estructura	Sistema constructivo insonorizado
	Accesorios	Enchufes Schuko
Cable para carga de Baterías	No	
Manual de usuario	Si en Español	
Juego herramientas basicas	si	

