



Generador compacto, robusto y versátil



- Generadores Certificados SEC (ISO 8528).
- Bajo Protocolo PC-115UNE-EN12601:2001.
- Partida Manual o Eléctrica.
- Motor de alto rendimiento 4 tiempos OHV
Alternador bobinado 100% Cobre.
- Incluye sensor de aceite de bajo nivel
(detiene automáticamente el equipo).
- Gran capacidad de estanque de combustible
(mayor autonomía).
- Puente rectificador y sistema AVR independientes.
- Breaker, protección contra sobrecargas.
- Incluye voltímetro.
- Incluye sistema de carga de baterías
(No incluye cables para la carga).
- Incluye enchufes Schuko 16 Amperes con tierra.
- Incluye enchufe industrial 32 Amperes.
- Incluye llave de Bujía.
- Robusta jaula de protección.
- Sistema de escape tipo Muffler (bajo nivel de ruido).
- Solidas ruedas y manillas de transporte.

PARAMETROS TÉCNICOS GENERADOR GASOLINA LT9000EN-6

Generador	Maximo Poder .A.C.output	7.5kw / 7500 W/ 7,5 Kva	
	Poder Continuo .A.C.output	6.5kw / 6500 Watts / 6,5 Kva	
	Frecuencia A.C	50 Hz	
	Voltage	220V	
Motor	Model Motor	LT-188F	
	Potencia Motor Hp	15HP	
	Tipo Motor	Air-cooled ;4-stroke;OHV;single cylinder	
	Sistema Encendido	Transistor Magneto	
	Sistema de Arranque	Eléctrico / Manual	
	Desplazamiento	389cc	
	Poder continuo Motor Max.Output	9.6kw	
	Estanque Gasolina	25L	
	Tiempo continuo de Operación	10h	
	Consumo Minimo de Combustible	313g/kw.h	
	Nivel de Ruido	74dB a 7 mts	
	Capacidad carter de Aceite	1.1L	
	Tamaño y Peso	Dimensiones(LxWxH)(mm)	695x525x545
		Peso Neto	82kg
Factor Potencia		F1	
Regulación Voltage		AVR	
Bobinado Estator		Cobre	
Voltímetro		si	
Protector AC		si	
Protector DC		si	
Sistema de Carga de Baterías		si	
DC Output		14±2 Volts	
Luz Indicadora Piloto		si	
Estructura		Chasis tubular soldado con MIG	
Accesorios		Enchufes Schuko + 32 Amp	
Cable para carga de Baterías		No	
Manual de usuario		Si en Español	
Juego herramientas basicas		si	

Incluye: Placa AVR / Breaker / Sensor de aceite / Cargador de batería 12 volt / Voltímetro

GENERADOR A GASOLINA



CHASIS TUBULAR

Construcción fuerte para la protección de su generador.



BREAKER

Interruptor automático que protege al generador y sus artículos de sobrecarga.



ENCHUFES SCHUKO

10-16 y 32 Amperes
Se proporciona kit de enchufes.



MOTOR OHV ALTO RENDIMIENTO

Partida manual y eléctrica.



RUEDAS Y MANILLAS

Fácil transporte.