GENERADORES DIESEL INSONORIZADOS

12 mese de garantia

- Generadores Certificados SEC (ISO 8528).
- Bajo Protocolo PC-115UNE-EN12601:2001
- Motor de alto rendimiento Diesel 4 tiempos
Alternador bobinado 100% Cobre.
- Incluye sensor de aceite de bajo nivel
(detiene automáticamente el equipo).
- Gran capacidad de estanque de combustible
(mayor autonomía).
- Puente rectificador y sistema AVR independientes.
- Breaker, protección contra sobrecargas.
- Incluye voltímetro.
- Incluye sistema de carga de baterías.
(No incluye cables para la carga).
- Incluye llave de Bujía.
- Gabinete insonorizado, bajo nivel de ruido.
- Sistema de escape tipo Laberinto (bajo nivel de ruido).
- Solidas ruedas y manillas de transporte.

FLOWMAK
power | technology | solutions

GARANTIA PRODUCTO 1 AÑOS

Incluye ATS Instalado

PARAMETROS TÉCNICOS GENERADOR DIESEL **5GF-LED**		
Generador	Maximo Poder .A.C.output	5.5 kw / 5500 W/ 5.5 Kva
	Poder Continuo .A.C.output	5.0 kw / 5000Watts / 5.0 Kva
	Frecuencia A.C	50 Hz
	Voltage	220V
Motor	Modelo Motor	LT186F
	Potencia Motor Hp	9.0HP
	Tipo Motor	Air-cooled ;4-stroke;Diesel;single cylinder
	Sistema Encendido	Inyección Directa
	Sistema de Arranque	Eléctrico / Manual
	Desplazamiento	406cc
	Poder continuo Motor Max.Output	8.2kw
	Estanque Gasolina	16L
	Tiempo continuo de Operación	9h
	Consumo Minimo de Combustible	375g/kw.h
	Nivel de Ruido	70dB
	Capacidad carter de Aceite	1.65L
Tamaño y Peso	Dimensiones(LxWxH)(mm)	945x550x770
	Peso Neto	165kg
	Factor Potencia	F1
	Regulación Voltage	AVR
	Bobinado Estator	Cobre
	Voltimetro	si
	Protector AC	si
	Protector DC	si
	Sistema de Carga de Baterías	si
	DC Output	14±2 Volts
	Luz Indicadora Piloto	si
	Estructura	Sistema constructivo insonorizado
	Accesorios	Enchufes Schuko
	Cable para carga de Baterias	No
	Manual de usuario	Si en Español
	Juego herramientas basicas	si

* Imagenes Referenciales